

ZESTAWIENIE LOKALIZACJI I POWIERZCHNI ZJAZDÓW

Lp	Lokalizacja, strona drogi	Podbudowa z kruszywa nat. z 30% łam. grub. 20 cm [m2]	Nawierzchnia z kruszywa nat. z 30% łam. grub. 15 cm [m2]	Nawierzchnia bitumiczna grub. 8 cm [m2]
1.	km 0+002,95 L	-	13,75	-
2.	km 0+420,20 L	-	13,75	-
3.	km 0+438,50 P	46,00	-	46,00
4.	km 0+440,50 L	32,00	-	32,00
5.	km 0+ 465,2 L	50,00	-	50,00
6.	km 0+950,3 L	13,75	-	13,75
7.	km 0+952,9 P	13,75	-	13,75
8.	km 1+188,1 L	-	13,75	-
9.	km 1+231,60 P	-	13,75	-
10.	km 1+429,20 P	-	13,75	-
11.	km 1+484,90 P	-	13,75	-
12	km 1+573,30 L	13,75	-	13,75
13.	km 1+577,60 P	-	13,75	-
14.	km 1+597,60 L	13,75	-	13,75
15.	km 1+616,80 P	13,75	-	13,75
16.	km 1+648,80 L	13,75	-	13,75
17.	km 1+657,60 P	-	13,75	-
18.	km 1+861,60 P	-	13,75	-
19.	km 1+945,00 L	-	13,75	-

Lp	Lokalizacja, strona drogi	Podbudowa z kruszywa nat. z 30% łam. grub. 20 cm [m2]	Nawierzchnia z kruszywa nat. z 30% lam. grub. 15 cm [m2]	Nawierzchnia bitumiczna grub. 8 cm [m2]
20.	km 2+125,20 L	-	13,75	-
21.	km 2+213,80 P	-	13,75	-
22.	km 2+313,90 L	23,80	-	23,80
23.	km 2+318,50 P	-	13,75	-
RAZEM:		234,30	178,75	234,30