

ZESTAWIENIE LOKALIZACJI I POWIERZCHNI ZJAZDÓW ODCINEK I

Lp	Lokalizacja, strona drogi	Podbudowa z kruszywa nat. z 30% łam. grub. 20 cm [m2]	Nawierzchnia z kruszywa nat. z 30% łam. grub. 15cm [m2]	Nawierzchnia bitumiczna grub. 8 cm [m2]
1.	km 0+003,00 P	14,50	-	14,50
2.	km 0+006,00 L	14,50	-	14,50
3.	km 0+181,60 P	14,50	-	14,50
4.	km 0+226,00 P	-	14,50	-
5.	km 0+394,00 P	-	15,00	-
6.	km 0+400,00 L	25,50	-	25,50
7.	km 0+982,00 P	62,00	-	62,00
RAZEM:		131,00	29,50	131,00

ZESTAWIENIE LOKALIZACJI I POWIERZCHNI ZJAZDÓW ODCINEK II

Lp	Lokalizacja, strona drogi	Podbudowa z kruszywa nat. z 30% łam. grub. 20 cm [m2]	Nawierzchnia z kruszywa nat. z 30% łam. grub. 15cm [m2]	Nawierzchnia bitumiczna grub. 8 cm [m2]
1.	km 0+102,60 P	-	14,50	-
2.	km 0+280,00 L	16,00	-	16,00
3.	km 0+282,00 L	25,50	-	25,50
RAZEM:		41,50	14,50	41,50